



Kullanım Amacı	Çikolata hamurhanesi taşıma otomasyonu için kullanılan özel konveyör.
Teknik Bilgiler	Bant Hızı V : 45 m/d Bant : 500 x 0,8 (Ürün ve tesis özelliklerine göre değişiklik gösterir)
Genel Çalışma Prensibi	
<p>Çikolata hamurhaneleri için kullanılan Çelik Bantlı Konveyör silindir besleme ve ürün toplama olarak 2 kısımdan oluşur.</p> <p>Silindir besleme, çelik bantlı konveyörün üstüne bırakılmış olan mamülün haznesi boş olan 5'li silindir hizasına gelince klape grubu çalışarak ürünü haznesine alır. Haznedeki ürün, 5'li silindirin alt haznesinin ihtiyacını fotoseller yardımıyla algılaması ile hazne kapağı açılıp-kapanarak gerektiği kadar alacak biçimde programlanmıştır.</p> <p>5'li silindirde işlem görmüş olan mamül ise çıkış şutundan Toplama Çelik Bantlı konveyörü üzerine akar. Ayarlı sınırlama grupları sayesinde de istenen bölgede tutularak bant üzerinde yerini konumlandırır. Çıkışına doğru yerleştirilmiş klape grupları ise mevcut mikserlerden uygun olanına gitmesine olanak verir.</p>	